

LED HDA

007 OFFICE LINEAR



ILUMINAÇÃO DE EMBUTIR

A família **HDA 007 Office Linear** é composta por corpo em alumínio extrudado, com duas opções de tamanhos e três opções de potência, possibilitando ser aplicada nas mais diversas alturas e ambientes, contando com difusor translúcido para maior conforto visual.



Lojas de conveniência



Escritórios



Salas comerciais



Consultórios



Fabricado no Brasil



Fácil instalação



Vida útil de 50.000 horas à L70



IP 20

 @hdailuminacaoled

 hda@hda.ind.br

 /hdailuminacaoled

 54 3298 2100

 www.hda.ind.br

 Rua Padre Amstad, 425, Centro
Nova Petrópolis | RS

A ILUMINAÇÃO CERTA
PARA O SEU NEGÓCIO.

HDA
ILUMINAÇÃO LED

LED HDA


007 OFFICE LINEAR

| Potência (W) | 25 | 35 | 45 |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| Fluxo Luminoso @Tj=25°C (lm) | 2.968 | 4.156 | 5.343 |
| Fluxo Luminoso Efetivo (lm)* | 2.537 | 3.552 | 4.567 |
| Dimensões (CxLxA) mm | 615X110X40 | 1187X101X40 | |
| Nicho min. CxL (mm) | Nicho min. 583x82 máx. 595x87 | Nicho min. 1156x82 máx. 1167x87 | |
| Peso (Kg) | 0,6 | 0,9 | |
| Temperatura de Cor (K) | 5.000K (branco) | | |
| Temperatura de Operação (°C) | - 20 a 50 | | |
| IRC | >80 | | |
| Tensão de Entrada (Vac) | 220 a 240 Vac | | |
| Fator de Potência | >0.98 | | |
| Proteção Contra Surto (kV) | 2 | | |
| Frequência (Hz) | 50-60 | | |
| Harmônica (THD) | <10% | | |
| Suporte | Fixação por mola gafanhoto / Perfil T | | |
| Composição | Alumínio extrudado, aço galvanizado (mola gafanhoto) e policarbonato | | |
| Garantia (Anos) | 3 anos | | |
| Aplicação | ILUMINAÇÃO INTERNA - Para instalações de 2,5 á 8 metros | | |

OBSs.:

1. Valores com tolerância +- 10% em temperatura ambiente de 25°C;
2. Valores à 220 Vac;
3. As informações podem sofrer alterações visando melhorias nos produtos, sem aviso prévio.

Fotometria disponível:



100° X 100°