

# LED HDA 007 PLUS



## ILUMINAÇÃO LINEAR

A família **HDA 007** é composta por produtos com variadas formas e tamanhos, possibilitando a aplicação nos mais diversos ambientes, contando com difusor translúcido para maior conforto visual.



Centros de distribuição



Igrejas



Estacionamentos



Comércios



Supermercados



Escritórios



Indústrias



Fabricado no Brasil



Fácil instalação



Vida útil de 50.000 horas à L70



IP 20



Baixo consumo de energia



 @hdailuminacaoled

 [hda@hda.ind.br](mailto:hda@hda.ind.br)

 /hdailuminacaoled

 54 3298 2100

 [www.hda.ind.br](http://www.hda.ind.br)

 Rua Padre Amstad, 425, Centro  
Nova Petrópolis | RS

A ILUMINAÇÃO CERTA  
PARA O SEU NEGÓCIO.

**HDA**  
ILUMINAÇÃO LED


# LED HDA 007 PLUS

Modelo Linear	Perfilado	Sobrepor	Embutir
Potência (W)	38		
Fluxo Luminoso @Tj=25°C (lm)	4.089		
Fluxo Luminoso Efetivo (lm)*	3.495		
Dimensões (CxLxA) mm	620X76X56	634X137X36	635X140X70
Peso (Kg)	0,9	1,5	1,2
Instalação (CxL) mm	Suporte para perfilado 38X38	Sobrepor	Nicho mín 590x100 máx 610x115
Composição	Alumínio e inox com acabamento em pintura poliéster	Aço 1020 com acabamento em pintura poliéster	
Temperatura de Cor (K)	5.000 (branco)		
Temperatura de Operação (°C)	- 20 a 40		
IRC	>80		
Tensão de Entrada (Vac)	220 a 240		
Fator de Potência	>0.95		
Proteção Contra Surto (kV)	2		
Frequência (Hz)	50-60		
Harmônica (THD)	<10%		
Garantia (Anos)	5 anos		

**OBSs.:**

1. Valores com tolerância +- 10% em temperatura ambiente de 25°C;
2. Valores à 220 Vac;
3. As informações podem sofrer alterações visando melhorias nos produtos, sem aviso prévio.

**Fotometria disponível:**



100° X 100° MP