

LED HDA 007 SINGLE



ILUMINAÇÃO LINEAR

A família **HDA 007 SINGLE** é composta por produtos com duas opções de tamanhos, possibilitando a aplicação nos mais diversos ambientes, contando com difusor translúcido para maior conforto visual, ou cristal, gerando maior eficiência.



Centros de distribuição



Estacionamentos



Supermercados



Escritórios



Indústrias



Fabricado no Brasil



Eficiência nominal de 153 lm/W



Vida útil de 50.000 horas à L70



Fácil instalação



IP 20

 @hdailuminacaoled

 hda@hda.ind.br

 /hdailuminacaoled

 54 3298 2100

 www.hda.ind.br

 Rua Padre Amstad, 425, Centro
Nova Petrópolis | RS

A ILUMINAÇÃO CERTA
PARA O SEU NEGÓCIO.

HDA
ILUMINAÇÃO LED


LED HDA 007 SINGLE

Potência (W)	25		50	
Fluxo Luminoso @Tj=25°C (lm)	3.839	3.251	7.678	6.503
Fluxo Luminoso Efetivo (lm)*	3.281	2.779	6.562	5.558
Dimensões (CxLxA) mm	580X75X60		1145X75X60	
Peso (Kg)	0,9		1	
Temperatura de Cor (K)	5.000 (branco)			
Temperatura de Operação (°C)	- 20 a 40			
IRC	> 80			
Tensão de Entrada (Vac)	220 a 240			
Fator de Potência	>0.92			
Proteção Contra Surto (kV)	2			
Frequência (Hz)	50-60			
Harmônica (THD)	<10%			
Suporte	Fixação por mola gafanhoto / Perfil T			
Dimerização	0 - 10V (10 - 100%) OPCIONAL			
Composição	Alumínio e inox com acabamento em pintura poliéster			
Garantia (Anos)	5 anos			
Aplicação	ILUMINAÇÃO INTERNA - Para instalações de 2,5 á 8 metros			


OBSs.:

1. Valores com tolerância +- 10% em temperatura ambiente de 25°C;
2. Valores à 220 Vac;
3. As informações podem sofrer alterações visando melhorias nos produtos, sem aviso prévio.

Fotometria disponível:



DIFUSA
100° X 100°



CRISTAL
110° X 110°