

# LED HDA 009

## HERMÉTICA BLUE



## ILUMINAÇÃO HERMÉTICA

A família **HDA 009** é composta por produtos com corpo cilíndrico em acrílico de alta densidade, que proporcionam maior robustez para ambientes com troca de temperatura acentuada e processos de higienização intensos, conferindo durabilidade e praticidade no uso.



Aviários



Fabricado no Brasil



Fácil instalação



Vida útil de 50.000 horas à L70



IP69K / IK09





Limpeza mais eficiente devido ao formato cilíndrico





Espectro de luz diferenciado, específico para avicultura, melhorando o crescimento e o bem-estar do animal

 @hdailuminacaoled

 [hda@hda.ind.br](mailto:hda@hda.ind.br)

 /hdailuminacaoled

 54 3298 2100

 [www.hda.ind.br](http://www.hda.ind.br)

 Rua Padre Amstad, 425, Centro  
Nova Petrópolis | RS

A ILUMINAÇÃO CERTA  
PARA O SEU NEGÓCIO.

**HDA**  
ILUMINAÇÃO LED

# LED HDA 009

## HERMÉTICA BLUE

Potência (W)	30
Fluxo Radiante (mW)	156
Fluxo Luminoso @Tj=25°C (lm)	3.826
Fluxo Luminoso Efetivo (lm)*	3.328
Comprimento de Onda (nm)	450 (azul)
Dimensões (CxLxA) mm	425X90X90
Peso (Kg)	1,1
Temperatura de Operação (°C)	- 20 a 40
Tensão de Entrada (Vac)	220
Fator de Potência	>0.90
Proteção Contra Surto (kV)	2
Frequência (Hz)	50-60
Harmônica (THD)	<24%
Suporte	Gancho para perfilado 38X38 / Fixação tipo L
Índice de Proteção	IP69K / IK09
Composição	Acrílico de alta densidade e aço inoxidável
Garantia (Anos)	3 anos
Aplicação	Avicultura


### OBSs.:

1. Valores com tolerância +- 10% em temperatura ambiente de 25°C;
2. As informações podem sofrer alterações visando melhorias nos produtos, sem aviso prévio.

### Comprimento de Onda:



### Fotometria disponível:



100° X 113° MP